

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 62011. 1—2008

# 布艺类产品 第1部分:帷幔

Indoor ornamental textiles—Part 1: Valance

2008-04-23 发布 2008-10-01 实施

### 前 言

FZ/T 62011《布艺类产品》分为四个部分:

- -----第1部分:帷幔;
- ---第2部分:餐用纺织品;
- ——第3部分:家具用纺织品;
- 一一第4部分:室内装饰物。

本部分为 FZ/T 62011《布艺类产品》的第 1 部分,参考 ASTM D3691:2002《机织、编织、针织家用窗帘和帷幕织物的标准性能规格》和 BS 5867-1:2004《窗帘和悬挂物通用要求》制定。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由家用纺织品行业标准化技术委员会归口。

本部分起草单位:江苏省纺织产品质量监督检验测试中心(江苏省纤维检验所)、广州市源志诚家纺有限公司。

本部分主要起草人:李辉、尹欢仪。

本部分首次发布。

### 布艺类产品 第1部分:帷幔

#### 1 范围

FZ/T 62011 的本部分规定了布艺类产品——帷幔的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则和标志、包装。

本部分适用于主要部分为纺织原料制成的帷幔(不包括抽纱类)产品。

#### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 FZ/T 62011 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

- GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995,idt ISO 105-A02:1993)
- GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:舌形试样撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—1997, eqv ISO 105-X12:1993)
- GB/T 3921.1 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度 试验 1(GB/T 3921.1—1997, eqv ISO 105-C01:1989)
  - GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
  - GB/T 5455 纺织品 燃烧性能试验 垂直法
  - GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度(GB/T 5711—1997, eqv ISO 105-D01:1993)
  - GB/T 7742.1 纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强度和胀破扩张度的测定 液压法
  - GB/T 8170 数值修约规则
- GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度: 氙弧(GB/T 8427—1998, eqv ISO 105-B02: 1994)
  - GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(GB/T 8629—2001, eqv ISO 6330:2000)
  - GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定(GB/T 8630-2002,ISO 5077:1984,MOD)
  - FZ/T 80007.3 使用粘合衬服装耐干洗测试方法

#### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于 FZ/T 62011 的本部分。

3. 1

#### 布艺类产品 indoor ornamental textiles

主要部分由纺织原料制成,用于室内,具有装饰和/或实用功能的纺织制品。主要分为帷幔、餐用纺织品、家具用纺织品、室内装饰物。

3. 2

#### 帷幔 curtain

使用时呈悬垂状,起遮挡或障碍隔断作用的纺织制品,如:窗帘、床帘、门帘、布屏风等。

#### 4 要求

4.1 帷幔产品的质量包括内在质量和外观质量,质量等级分为优等品、一等品和合格品。