

UDC 614.89
C 73



中华人民共和国国家标准

GB 11651—89

劳动防护用品选用规则

Selection rules of articles for labour protection use

1989-10-12发布

1990-04-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

GB 11651—89

劳动防护用品选用规则

Selection rules of articles for labour protection use

1 主题内容与适用范围

本标准规定了选用劳动防护用品的原则和要求。

本标准适用于各有关部门作为选用劳动防护用品的依据。

2 术语

2.1 劳动防护用品

指劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人随身穿(佩)戴的用品,简称护品。

2.2 防护功能

指劳动防护用品所具有的某种防护能力。

2.3 有效防护功能最低指标

指要求护品具有的最低的防护能力。

2.4 有效使用期

指能达到有效防护功能最低指标的使用时间。

3 作业类别

按接触的能量(物质)的主要危险特性或特殊的工作条件作出的分类,见表1。

表 1

| 编号 | 作业类别名称 | 说 明 | 举 例 |
|-----|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
| A01 | 易燃易爆场所作业 | 在常温常压下极易点燃或自燃的物质的作业 | 火工材料、易挥发易燃的液体及化学品、可燃性气体等 |
| A02 | 可燃性粉尘场所作业 | 在常温常压下可点燃的固体物质粉尘的作业 | 铝镁粉、可燃性化学物粉尘等 |
| A03 | 高温作业 | 同 GB 4200—84 高温作业分级 国家标准中高温作业的定义 | 熔炼、浇铸、热轧、锻造、炉窑 |
| A04 | 低温作业 | 一般人需要御寒衣物保暖才能维持正常工作的作业 | 冰库 |
| A05 | 低压带电作业 | 额定电压小于或等于 1 200 V 的带电操作 | 低压设备或低压线路带电维修 |