

UDC 621.882.082.5
J 04



中华人民共和国国家标准

GB/T 13576.2—92

锯齿形(3° 、 30°)螺纹 直径与螺距系列

Buttress threads with 3 and 30 degrees flank angle—General plan

1992-08-29 发布

1993-05-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 13576.2—92

锯齿形(3° 、 30°)螺纹 直径与螺距系列

Buttress threads with 3° and 30° flank angle—General plan

1 主题内容与适用范围

本标准规定了公称直径 10 至 640mm、牙型符合 GB/T 13576.1 的锯齿形螺纹直径与螺距系列。本标准适用于一般用途的锯齿形螺纹。

2 引用标准

GB/T 13576.1 锯齿形(3° 、 30°)螺纹 牙型

3 直径与螺距系列

直径与螺距系列按表的规定。

4 直径与螺距的选择


- 4.1 应优先选择第一系列的直径。
- 4.2 在每个直径所对应的诸螺距中应优先选择粗黑框内的螺距。
- 4.3 特殊需要时，允许选用表中邻近直径所对应的螺距。

5 螺纹代号

- 5.1 符合 GB/T 13576.1 标准的锯齿形螺纹用“B”表示。
- 5.2 单线螺纹的尺寸规格用“公称直径×螺距”表示；多线螺纹的尺寸规格用“公称直径×导程(P 螺距)”表示，单位均为 mm。
- 5.3 当螺纹为左旋时，需在尺寸规格之后加注“LH”，右旋不注出。

5.4 示例

单线螺纹：B 40×7



多线螺纹： B 40×14(P 7) LH

