



中华人民共和国国家标准

GB 5827.1—86

实腹钢窗检验规则

Inspecting regulation for solid
shaped steel window

1986-01-31 发布

1986-11-01 实施

国家标准局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
实 腹 钢 窗 检 验 规 则

GB 5827.1—86

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1986年7月第一版 2006年3月电子版制作

*

书号:155066·1-25041

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

实腹钢窗检验规则

Inspecting regulation for solid
shaped steel window

本标准适用于普通实腹钢窗框扇的检查和验收。

1 一般规定

- 1.1 钢窗型材应符合GB 2597-81《热轧窗框钢》的规定。
- 1.2 钢窗基本尺寸系列应符合GB 5826.2-86《平开钢窗基本尺寸系列(25mm实腹料)》、GB 5826.3-86《平开钢窗基本尺寸系列(32mm实腹料)》的规定。
- 1.3 术语解释, 见附录A。

2 技术要求

2.1 钢窗框外形尺寸

2.1.1 宽度、高度尺寸允许偏差(见表1)。

表 1 mm

宽度(B)及高度(A)	<1500		>1500	
	一级品	二级品	一级品	二级品
允许偏差	±2	±3	±3	±4

2.1.2 两对角线允许长度差(见表2)。

表 2 mm

对角线实测长度(L)	<2000		>2000	
	一级品	二级品	一级品	二级品
允许长度差	<3	<5	<4	<6

2.2 框扇配合

2.2.1 框扇搭接量b(见图1, 表3)。