



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 20669—2006

## 统一螺纹 牙型

Unified screw threads—Profiles

(ISO 68-2:1998, ISO general purpose screw threads—  
Basic profile—Part 2: Inch screw threads, MOD)

2006-12-08 发布

2007-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前　　言

本标准修改采用 ISO 68-2:1998《ISO 一般用途螺纹 基本牙型 第 2 部分：英制螺纹》(英文版)。本标准与 ISO 68-2:1998 相比主要技术差异为：

- 增加了第 6 章“设计牙型”(与 ISO 5864:1993 第 10 章“设计牙型”和第 13 章“牙底圆弧半径”相对应)；
- 删除了 ISO 68-2:1998 第 4 章第 1 段内容。其叙述的“基本牙型”是“基本偏差”的起始点是错误的；
- 增加了第 7 章“螺纹尺寸的米制化”，并规定了统一螺纹米制化应该遵守的原则和使用场合。

为便于使用，本标准对 ISO 68-2:1998 作了如下编辑性修改：

- “本国际标准”一词改为“本标准”；
- 删除国际标准前言；
- 用小数点“.”代替国际标准表示小数点的“,”。

统一螺纹系列标准的预计结构及其对应的国际标准为：

- GB/T 20669—2006 《统一螺纹 牙型》(ISO 68-2:1998, MOD)；
- GB/T 20670—2006 《统一螺纹 直径与牙数系列》(ISO 263:1973, MOD)；
- GB/T 20668—2006 《统一螺纹 基本尺寸》；
- GB/T 20666—2006 《统一螺纹 公差》(ISO 5864:1993, MOD)；
- GB/T 20667—2006 《统一螺纹 极限尺寸》。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由全国螺纹标准化技术委员会(SAC/TC 108)提出并归口。

本标准负责起草单位：中机生产力促进中心、宁波九龙紧固件制造有限公司。

本标准参加起草单位：北京联合大学。

本标准主要起草人：李晓滨、徐勇、靳包平。

本标准是首次制定。

# 统一螺纹 牙型

## 1 范围

本标准规定了统一螺纹的基本牙型和设计牙型。

本标准适用于一般用途的机械紧固螺纹联接。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 14791 螺纹术语(GB/T 14791—1993,neq ISO 5408:1983)

GB/T 20666—2006 统一螺纹 公差(ISO 5864:1993, ISO inch screw threads—Allowances and tolerances, MOD)

## 3 术语和定义

GB/T 14791 所规定的术语和定义适用于本标准。

## 4 基本牙型

基本牙型见图 1。

## 5 基本牙型尺寸

基本牙型尺寸按下列公式计算,具体数值见表 1。

$$H=0.866\ 025\ 40\ P$$

$$\frac{5}{8}H=0.541\ 265\ 88\ P$$

$$\frac{3}{8}H=0.324\ 759\ 53\ P$$

$$\frac{1}{4}H=0.216\ 506\ 35\ P$$

$$\frac{1}{8}H=0.108\ 253\ 18\ P$$