

ICS 87.040
G 51



中华人民共和国国家标准

GB/T 19695—2008
代替 GB 19695—2005

地理标志产品 秀油

Product of geographical indication—Xiushan bodied tung oil

2008-06-25 发布

2008-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准根据国家质量监督检验检疫总局颁布的 2005 第 78 号令《地理标志产品保护规定》及 GB 17924—1999《原产地域产品通用要求》制定。

本标准代替 GB 19695—2005《原产地域产品 秀油》。

本标准与 GB 19695—2005 相比主要变化如下：

- 标准属性由强制性国家标准改为推荐性国家标准；
- 根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《地理标志产品保护规定》，修改了标准中英文名称，并将标准中有关“原产地域”的表述修改为“地理标志”。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由全国原产地域产品标准化工作组提出并归口。

本标准起草单位：重庆市秀山土家族苗族自治县质量技术监督局、重庆市秀山土家族苗族自治县粮食局、重庆市秀山土家族苗族自治县秀油有限责任公司。

本标准主要起草人：陶正礼、任基成、黄烈文。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 19695—2005。

地理标志产品 秀油

1 范围

本标准规定了秀油的术语和定义、地理标志产品保护范围、要求、试验方法、检验规则、标志、标签和包装、运输、贮存。

本标准适用于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护的秀油。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 1723 涂料粘度测定法
- GB/T 1724 涂料细度测定法
- GB/T 1728 漆膜、腻子膜干燥时间测定法
- GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样
- GB/T 5525 植物油脂检验 透明度、色泽、气味、滋味鉴定法
- GB/T 5528 植物油脂水分及挥发物含量测定法
- GB/T 5529 植物油脂检验 杂质测定法
- GB/T 5530 动植物油脂 酸价和酸度的测定
- GB/T 9750 涂料产品包装标志
- YC/T 154 卷烟滤嘴中烟碱的测定 气相色谱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

秀油 Xiushan bodied tung oil

以在本标准第4章规定的范围内生长的油桐树所产桐果剥离的桐籽加工的桐油为主要原料，采用特殊的传统工艺，在特定的时间生产的，具有无胶珠、无污染、高粘度等特征和防船蛆、防钉螺粘附，防苔藓滋生等特殊功能的植物油性防腐防水涂料。

4 地理标志产品保护范围

秀油地理标志产品保护范围限于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准的范围，即：石堤镇、保安乡、海洋乡、里仁乡、宋农乡、涌洞乡、大溪乡、平马乡、峨溶镇、溪口乡、官庄镇、雅江镇、中平乡、官舟乡、岑溪乡、梅江镇、巴家乡、洪安镇、平凯镇，见附录A。