

ICS 47.020.50
U 47



中华人民共和国国家标准

GB/T 11800—2008
代替 GB/T 11800—1989

船用防爆轴流通风机

Marine explosion-proof type axial flow fans

2008-03-03 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准代替 GB 11800—1989《船用防爆轴流通风机》。

本标准与 GB 11800—1989 相比,主要技术内容有如下变动:

——扩充了性能参数表,流量扩大了 120 000 m³/h、150 000 m³/h、200 000 m³/h 三档;

——统一了通风机产品型号表示方法;

——分总体要求和主要组成部套对通风机要求进行了描述;

——细化了通风机产品的包装要求。

本标准由中国船舶重工集团公司提出。

本标准由中国船用机械标准化技术委员会甲板机械及机舱辅机分技术委员会归口。

本标准起草单位:中国船舶重工集团第七〇四研究所。

本标准主要起草人:乔江、郑福明、丁可金。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB 11800—1989。

船用防爆轴流通风机

1 范围

本标准规定了单级、单吸船用防爆轴流通风机(以下简称“防爆通风机”)的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于通风换气用防爆通风机的设计、生产、试验和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2000,eqv ISO 780:1997)
- GB/T 1236 工业通风机 用标准化风道进行性能试验(GB/T 1236—2000,idt ISO 5801:1997)
- GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差(eqV ISO 2768-1:1989)
- GB/T 2888 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法
- GB/T 3235 通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线
- GB 3836.1—2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求(eqV IEC 60079-0:1998)
- GB 3836.2—2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”(eqV IEC 60079-1:1990)
- GB/T 5330 工业用金属丝编织方孔筛网
- GB 8923—1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级(eqV ISO 8501-1:1988)
- GB/T 9438 铝合金铸件(GB/T 9438—1999,neq ASTM B26/B26M:1992)
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
- GB/T 16301—2008 船舶机舱辅机振动烈度的测量和评价
- CB 1146.1—1996 舰船设备环境试验与工程导则 总则
- CB 1146.6—1996 舰船设备环境试验与工程导则 冲击
- CB 1146.8—1996 舰船设备环境试验与工程导则 倾斜和摇摆
- CB 1146.9—1996 舰船设备环境试验与工程导则 振动
- JB/T 6445 通风机叶轮超速试验
- JB/T 6886 通风机涂装技术条件
- JB/T 9101 通风机转子平衡
- JB/T 10214 通风机 铆焊件技术条件

3 术语、定义、符号和单位

3.1

额定工况 rated condition

防爆通风机工作的理论设计点,为通风机的额定工况。即由额定点压力、额定点流量所确定的工作点。