



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 16608.55—2012/IEC 61811-55:2002

有或无机电继电器  
第 55 部分：空白详细规范  
电信用有质量评定的有或无机电继电器  
两组转换触点， $11\text{ mm} \times 7.5\text{ mm}$   
(最大)底座

Electromechanical all-or-nothing relays—Part 55: Blank detail specification—  
Electromechanical all-or-nothing telecom relays of assessed quality—  
Two change-over contacts,  $11\text{ mm} \times 7.5\text{ mm}$  (max) base

(IEC 61811-55:2002, IDT)

2012-11-05 发布

2013-02-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 总则 .....	1
1.1 范围 .....	1
1.2 规范性引用文件 .....	1
1.3 详细规范的首页 .....	2
2 继电器特性值 .....	4
2.1 一般参数 .....	4
2.2 IEC 的型号规格组成(序列信息) .....	5
2.3 线圈参数 .....	5
2.4 触点参数 .....	5
2.4.1 电耐久性和循环频率 .....	5
2.4.2 静态触点电路电阻 .....	6
2.4.3 机械耐久性 .....	6
2.4.4 时间(无抑制器件) .....	6
2.5 安装 .....	6
2.6 环境参数 .....	6
2.7 自动操作用继电器包装(当适用时) .....	7
3 鉴定批准程序 .....	7
4 质量一致性检验 .....	7
4.1 检验批的组成 .....	7
4.2 检验周期 .....	7
5 标志与文件 .....	7
5.1 继电器标志 .....	8
5.2 包装标志 .....	8
5.3 文件 .....	8
6 附录 .....	8
7 试验 .....	8
7.1 试验的标准条件 .....	8
7.2 试验期间试验样品的安装 .....	8
7.3 试验的一般条件 .....	8
8 序列信息 .....	8
9 继电器可靠性——失效率数据(任选) .....	9

## 前　　言

GB/T 16608《有或无基础机电继电器》标准目前分为以下几个部分：

- GB/T 16608.1 有质量评定的有或无基础机电继电器 第1部分：总规范；
- GB/T 16608.50 有或无机电继电器 第50部分：分规范 电信用有质量评定的有或无机电继电器；
- GB/T 16608.51 有或无机电继电器 第51部分：空白详细规范 电信用有质量评定的有或无机电继电器 非标准类型和结构；
- GB/T 16608.52 有或无机电继电器 第52部分：空白详细规范 电信用有质量评定的有或无机电继电器 两组转换触点, 20 mm×10 mm 底座；
- GB/T 16608.53 有或无机电继电器 第53部分：空白详细规范 电信用有质量评定的有或无机电继电器 两组转换触点, 14 mm×9 mm 底座；
- GB/T 16608.54 有或无机电继电器 第54部分：空白详细规范 电信用有质量评定的有或无机电继电器 两组转换触点, 15 mm×7.5 mm 底座；
- GB/T 16608.55 有或无机电继电器 第55部分：空白详细规范 电信用有质量评定的有或无机电继电器 两组转换触点, 11 mm×7.5 mm(最大)底座。

本部分为 GB/T 16608 的第 55 部分。

本部分按 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用 IEC 61811-55:2002《有或无机电继电器 第53部分：空白详细规范 电信用有质量评定的有或无机电继电器 两组转换触点, 11 mm×7.5 mm(最大)底座》。

为便于使用, 本部分作了下列编辑性修改:

- 用“本部分”代替“本国际标准”；
- 用小数点符号“.”代替符号“,”；
- 删除了 IEC 标准前言；
- 将表 3 的第 2 列中触点电路电阻的单位由“ $\Omega$ ”换算为“ $m\Omega$ ”。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国有或无电气继电器标准化技术委员会(SAC/TC 217)归口。

本部分起草单位: 厦门宏发电声股份有限公司。

本部分主要起草人: 张德胜、王珏、史信源、王俊青、陆宁懿。

**有或无机电继电器  
第 55 部分: 空白详细规范  
电信用有质量评定的有或无机电继电器  
两组转换触点, 11 mm × 7.5 mm  
(最大)底座**

## 1 总则

### 1.1 范围

GB/T 16608 的本部分是空白详细规范, 适用于电信用有质量评定的有或无机电继电器。符合本部分规定的继电器供在电信设备中使用, 但作为有或无机电继电器, 也可使用于特定的工业或其他设备。

本部分中规定的试验方法引自 IEC 61810-7:1997 和其他标准, 供按本规范制定的详细规范采用。本部分也规定了基本检验表, 供按 GB/T 16608.1—2003 规定制定的详细规范使用。

### 1.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2421—1999 电工电子产品环境试验 第 1 部分: 总则(IEC 60068-1:1988, IDT)

GB/T 5169.5—1997 电工电子产品着火危险试验 第 2 部分: 试验方法 第 2 篇: 针焰试验(IEC 60695-2-2:1991, IDT)

GB/T 14598.4—1993 电气继电器 第 14 部分: 电气继电器触点的寿命试验 触点负载的优先值(IEC 60255-14:1981, IDT)

GB/T 16608.1—2003 有质量评定的有或无基础机电继电器 第 1 部分: 总规范(IEC 61811-1:1999, IDT)

GB/T 16608.50—2012 有或无机电继电器 第 50 部分: 分规范 电信用有质量评定的有或无机电继电器(IEC 61811-50:2002, IDT)

IEC 60068-2-17:1994 环境试验 第 2 部分: 试验 试验 Q: 密封(Environmental testing—Part 2: Tests—Test Q: Sealing)

IEC 60068-2-20:1979 环境试验 第 2 部分: 试验 试验 T: 锡焊试验(含修改单 2:1987)(Environmental testing—Part 2: Tests—Test T: Soldering) Amendment 2(1987)

IEC 60068-2-47:1999 环境试验 第 2-47 部分: 试验方法 振动、冲击及类似动力试验中元器件、设备和其他物件的安装(Environmental testing—Part 2-47: Test methods—Mounting of components, equipment and other articles for vibration, impact and similar dynamic tests)

IEC 61709:1996 电子元器件 可靠性 失效率的标准条件和转换的应力模型(Electronic components—Reliability—Reference conditions for failure rates and stress models for conversion)

IEC 61810-7:1997 有或无机电继电器 第 7 部分: 试验和测量程序(Electromechanical all-or-nothing relays—Part 7: Test and measurement procedures)