



中华人民共和国国家标准

GB/T 13501—92

封闭式制冷压缩机用电动机 绝缘耐氟试验方法

Electric motors for hermetic refrigeration compressors
Test methods of insulation resistance to freon

1992-06-19发布

1993-03-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

封闭式制冷压缩机用电动机 绝缘耐氟试验方法

GB/T 13501—92

Electric motors for hermetic refrigeration compressors
Test methods of insulation resistance to freon

1 主题内容与适用范围

本标准规定了评价封闭式制冷压缩机用电动机(以下简称电动机)绝缘结构耐氟性能的试验设备与仪器,样品准备,试验方法,参数与程序,检测和记录。

本标准适用于在R12、R22或R502制冷剂中工作的、功率在90 kW及以下单相或三相电动机的绝缘结构。

2 引用标准

ZB E34 003 冷冻机油

3 试验设备与仪器

3.1 高压釜应符合下列要求

- a. 能长期承受5 MPa气压;釜内升温至180℃时有良好的密封性;
- b. 具有满足试验条件所规定精度的控制系统;
- c. 具有保证试验安全性和可靠性的保护系统。

3.2 高压试验台

电压量程范围为0~5 000 V,试验变压器的容量应不小于0.5 kV·A。试验台的整定动作电流按电动机的功率分档,应符合表1的规定。

表 1

电 机 功 率 kW	0.75 及以 下	>0.75~7.5	>7.5~90
整定动作电流 mA	5	10	30

3.3 气体检漏仪

检测浓度范围为 $10^{-6} \sim 10^{-2}$ (体积比),响应时间为瞬时。

3.4 电接点压力表

压力量程范围为0~6 MPa,准确度应不低于1.5级。

3.5 直流电阻电桥

准确度应不低于0.1级。

3.6 兆欧表

应采用500 V的兆欧表。