

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 24008—1998

精梳高支轻薄型毛织品

Worsted high counts light-weight fabrics

1998-03-24 发布

1998-10-01 实施

中国纺织总会 发布

前 言

本标准是为适应市场轻薄产品发展需求而制定的。

本标准为了体现“高支轻薄”产品的特点,其经纬纱应高于或等于 $70^s/2 \times 70^s/2$ 及单纬纱高于等于 $35^s/1$,重量 $\leq 220\text{g}/\text{m}^2$,对变化组织产品其纱支必须达到要求,重量参考。

本标准充分考虑了“高支轻薄”产品在技术要求方面一些指标实施的可能性和必要性。

本标准总体上沿用了 FZ/T 24002—93,并根据实际作了适当调整。

本标准中优等品相当于国际先进水平;一等品相当于国际一般水平。

本标准的附录 A、附录 B 是标准的附录。

本标准由中国纺织总会科技发展部提出。

本标准由全国纺织标准化技术委员会毛纺分技术委员会归口。

本标准由上海毛麻纺织科学技术研究所负责起草。

本标准主要起草人:杨林根、曹宪华、俞妙贞。

中华人民共和国纺织行业标准

精梳高支轻薄型毛织品

FZ/T 24008—1998

Worsted high counts light-weight fabrics

1 范围

本标准规定了精梳高支轻薄型毛织品的技术要求、试验方法、包装标志及检验规则。

本标准适用于鉴定各类机织服用精梳高支轻薄型纯毛、毛混纺(羊毛及其他动物纤维含量 30%及以上)及交织品的品质和交货验收的统一规定。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2910—1997 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法

GB/T 2911—1997 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法

GB/T 3917.2—1997 纺织品 织物撕破性能 第2部分:舌形试样撕破强力的测定

GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921.1—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验1

GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 3923.1—1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4802.1—1997 纺织品 织物起球试验 圆轨迹法

GB 4841.6—85 1/12 染料染色标准深度色卡

GB/T 5713—1997 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度

GB 8170—87 数值修约规则

GB/T 8427—87 纺织品耐光色牢度试验方法

GB/T 8688—88 毛机织物缝口脱开程度试验方法

GB/T 8691—88 织物经汽蒸后尺寸变化试验方法

GB 9994—88 纺织材料公定回潮率

FZ/T 20002—91 毛纺织品含油脂率的测定

3 技术要求

3.1 技术要求分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量系指实物质量、物理性能和染色牢度等项指标。外观质量包括局部性斑点和散布性斑点两类。

3.2 分等规定

3.2.1 精梳高支轻薄型毛织品的品等以匹为单位。按实物质量、物理性能、染色牢度和散布性外观斑点四项检验结果评定。并以其中最低一项定等。分为优、一、二、三等,低于三等者为等外品。实物质量、物

中国纺织总会 1998-03-24 批准

1998-10-01 实施