

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 31002—1998

苧 麻 球

Ramie top

1998-12-25 发布

1999-07-01 实施

国家纺织工业局 发布

前 言

为了满足国际贸易和科学技术交流的需要,特别是为适应“复关”的形势需要及我国标准与国际标准接轨的大趋势,使苧麻产品的质量达到国际先进水平,特制定本标准。在技术内容和试验方法方面采用通用的先进测试方法和先进标准的部分内容。

本标准从1999年7月1日起实施。

本标准附录A是标准的附录。

本标准由原中国纺织总会提出。

本标准由湖南苧麻技术研究中心归口。

本标准起草单位:湖南省纺织产品质量监督检验测试中心、株洲苧麻纺织印染厂。

本标准主要起草人:蒋敏、张水泉、刘黎明。

中华人民共和国纺织行业标准

苧 麻 球

FZ/T 31002—1998

Ramie top

1 范围

本标准规定了苧麻球的产品品种规格、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于鉴定经脱胶、机械梳理后制得的苧麻球的品质,可作为交接验收的统一规定。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 5882—1986 苧麻束纤维断裂强度试验方法

GB/T 5884—1986 苧麻纤维支数试验方法

GB/T 5886—1986 苧麻单纤维断裂强度试验方法

GB/T 5887—1986 苧麻纤维长度试验方法

GB/T 8170—1987 数值修约规则

GB/T 9995—1997 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

ZB/T W30 001—1989 温度与回潮率对苧麻纤维(精干麻、精梳麻条)断裂强度的修正方法

3 产品品种规格

3.1 本标准中产品根据工艺和质量要求,分别以 01、02、03 代号表示,其中规定:

01 表示普通球

02 表示优级球

03 表示特优球

3.2 苧麻球的公定回潮率为 12%。

4 技术要求

4.1 苧麻球技术要求见表 1。