

ICS 59.080.30
W 43

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 44003—2018

墙 布

Wall cloth

2018-04-30 发布

2018-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本标准起草单位:中国建材检验认证集团股份有限公司、公安部四川消防研究所、中纺标检验认证股份有限公司、绍兴柯桥金沃墙布有限公司、浙江丰宇纺织有限公司、北京七特丽装饰材料有限公司、浙江汇明提花织造有限公司、绍兴泓和家纺有限公司、浙江丝绸科技有限公司、浙江欧可丽实业有限公司、海宁市创益针织有限责任公司、海宁市金佰利纺织有限公司、海盐天恩经编有限公司。

本标准主要起草人:梅一飞、丁建军、张玉辉、徐丹华、郭中宝、文刚、赵成刚、徐路、戴百忠、蒋峰、程文雅、钱之毅、包林江、周颖、伍冬平、杨苗青、钱林贵、鲁金州、金建定。

墙 布

1 范围

本标准规定了墙布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于以纺织纤维为原料、用于墙面装饰和保护的机织物,例如提花、绣花、印花、植绒等机织物。

本标准不适用于含蚕丝织物和玻璃纤维的墙布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4745 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法
- GB/T 5454 纺织品 燃烧性能试验 氧指数法
- GB/T 5455 纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定
- GB/T 6529—2008 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
- GB/T 17593.1 纺织品 重金属的测定 第1部分:原子吸收分光光度法
- GB/T 17593.2 纺织品 重金属的测定 第2部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法
- GB/T 17593.3 纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法
- GB/T 17593.4 纺织品 重金属的测定 第4部分:砷、汞原子荧光分光光度法
- GB/T 18204.2—2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物
- GB/T 18883—2002 室内空气质量标准
- GB/T 24346—2009 纺织品 防霉性能的评价
- FZ/T 01118—2012 纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

墙布 wall cloth

又名壁布,用于裱糊墙面的织物,具有墙面装饰和保护功能。