

ICS 59.060.20  
W 51

FZ

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 51002—2006

## 粘胶纤维用竹浆粕

Bamboo pulp board for viscose fiber

2006-05-06 发布

2006-10-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前　　言

本标准的性能项目和指标值参照的依据为 FZ/T 51001—1998《粘胶纤维用浆粕》。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：河北吉藁化纤有限责任公司。

本标准主要起草人：郑书华、岳福生、李振峰、范梅欣、薛振军。

本标准首次发布。

## 粘胶纤维用竹浆粕

### 1 范围

本标准规定了粘胶纤维用竹浆粕的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于以竹材为原料,供生产粘胶纤维的竹浆粕的检验、定等和验收。其他类型的粘胶纤维用浆粕可以参照使用。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1250 极限数值的表示方法和判定方法
FZ/T 50010.1—1998 粘胶纤维用浆粕 取样方法
FZ/T 50010.2—1998 粘胶纤维用浆粕 水分的测定
FZ/T 50010.3—1998 粘胶纤维用浆粕 粘度的测定
FZ/T 50010.4—1998 粘胶纤维用浆粕 甲种纤维素含量的测定
FZ/T 50010.5—1998 粘胶纤维用浆粕 灰分的测定
FZ/T 50010.6—1998 粘胶纤维用浆粕 铁含量的测定
FZ/T 50010.7—1998 粘胶纤维用浆粕 白度的测定
FZ/T 50010.8—1998 粘胶纤维用浆粕 尘埃度的测定
FZ/T 50010.9—1998 粘胶纤维用浆粕 吸碱值和膨润度的测定
FZ/T 50010.10—1998 粘胶纤维用浆粕 定量的测定

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

#### 3.1

##### 生产批 product lot

原料、化工料、辅料、工艺条件、产品规格相同,连续生产的产品批号。

#### 3.2

##### 检验批 test lot

为检验连续生产过程中产品质量的稳定性,在一定范围内周期性取样的试验批。

#### 3.3

##### 批样品 lot sample

能代表整个批的包装件(或样品),用于抽取实验室样品包装件(或样品)的总和。

### 4 要求

#### 4.1 产品分类和命名

4.1.1 粘胶纤维用竹浆粕分粘胶长丝用竹浆粕和粘胶短纤维用竹浆粕两大类。

4.1.2 根据动力粘度不同粘胶长丝用竹浆粕又分为系列 i、系列 ii、系列 iii 三类,见表 1。