

ICS 59.080.20
W 58

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63012—2009

涤纶长丝高强缝纫线

High tenacity polyester filament sewing threads

2009-11-17 发布

2010-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会线带分技术委员会(SAC/TC 302/SC 2)归口。

本标准起草单位:华美线业有限公司、上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人:詹新国、贺美娣、史建民、奚德昌、王憬义、邵天乐。

涤纶长丝高强缝纫线

1 范围

本标准规定了涤纶长丝高强缝纫线产品的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装标志和运输保管。

本标准适用于鉴定涤纶长丝高强缝纫线的品质。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(GB/T 250—2008, ISO 105-A02:1993, IDT)

GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡(GB/T 251—2008, ISO 105-A03:1993, IDT)

GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—2008, ISO 105-X12:2001, MOD)

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度(ISO 105-C10:2006, MOD)

GB/T 4743—1995 纱线线密度的测定 绞纱法

GB/T 4856 针棉织品包装

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

涤纶长丝高强缝纫线 high tenacity polyester filament sewing threads

采用涤纶高强长丝(≥ 5.4 cN/dtex)经并捻、染整制成的缝纫线。

4 要求

4.1 涤纶长丝高强缝纫线的要求分为内在质量和外观质量。内在质量包括单线断裂强力、单线断裂强力变异系数、线密度允许偏差率、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、结头个数、长度允许偏差率。外观质量包括毛丝、污渍、麻懈线、蛛网、表面结头、色差(含色花、夹心)。

4.2 涤纶长丝高强缝纫线的内在质量

4.2.1 涤纶长丝高强缝纫线单线断裂强力要求见表1。