

ICS 59.080.30
W 62

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 72008—2015
代替 FZ/T 72008—2006

针 织 牛 仔 布

Knitted denim

2015-07-14 发布

2016-01-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 72008—2006《针织牛仔布》，与 FZ/T 72008—2006 相比，主要变化如下：

- 调整了甲醛含量、pH 值、异味、可分解致癌芳香胺染料按 GB 18401 规定执行(见 5.3, 2006 年版的 5.3)；
- 修改了术语和定义(见 3.1, 2006 年版的 3.1)；
- 修改了顶破强力、水洗尺寸变化率的考核指标(见 5.3.1, 2006 年版的 5.3)；
- 增加了水洗后扭曲率的考核项目和试验方法(见 5.3.1 和 6.1.2.9)；
- 增加了“弹力型针织牛仔布不考核横向水洗尺寸变化率和顶破强力(弹力型针织牛仔布是指含有弹性纤维的针织牛仔布)”的规定(见 5.3.2)；
- 删除了“当织物中一种纤维的标注含量在 10% 及以下时, 其实际含量不得少于其本身标注含量值的 70%”的规定(2006 年版的 5.3)；
- 修改了外观质量要求的内容(见 5.4, 2006 年版的 5.4)；
- 修改了抽样的规定(见 7.1, 2006 年版的 7.1)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准主要起草单位: 江苏众恒染整有限公司、浙江雅莹服装(集团)有限公司、浪莎针织有限公司、国家服装产品质量监督检验中心(天津)、上海三枪(集团)有限公司、上海波顺服饰有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司、中国针织工业协会。

本标准主要起草人: 周亚秋、张利华、刘爱莲、王杰、王卫民、费海芬、樊蓉、徐国强、刘炎英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- FZ/T 72008—2006。

针 织 牛 仔 布

1 范围

本标准规定了针织牛仔布的术语和定义、规格、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定以棉为主要原料加工织成的针织牛仔布的品质。

本标准不适用于机织牛仔布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 4856 针棉织品包装

GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

GB/T 22846 针织布(四分制)外观检验

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T 70010 针织物平方米干燥重量的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

针织牛仔布 knitted denim

采用针织织造方法和机织牛仔布的染色及后整理工艺加工制成的具有牛仔布风格的针织面料。一般分为非弹力型针织牛仔布、弹力型针织牛仔布两大类。