

ICS 79.060
B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1697—2007

饰 面 木 质 墙 板

Surface decorated wood-based wall-board

2007-06-04 发布

2007-10-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
饰面木质墙板
LY/T 1697—2007

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 16 千字
2007年12月第一版 2007年12月第一次印刷

*

书号: 155066·2-18345

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：国家人造板质量监督检验中心、四川升达林产有限公司、粤海装饰材料(中山)有限公司。

本标准主要起草人：吕斌、曲岩春、向中华、刘应福、张克忠、梁家勇。

本标准首次发布。

饰面木质墙板

1 范围

本标准规定了饰面木质墙板的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以刨花板、中密度纤维板等为基材,以浸渍胶膜纸或预油漆纸等为饰面材料的室内用木质墙板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1—2003/ISO 2859-1:1999 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 4893.7—1985 家具表面漆膜耐冷热温差测定法

GB/T 4897.3—2003 刨花板 第3部分:在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求

GB/T 6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 11718—1999 中密度纤维板

GB/T 15102—2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259—2000 人造板及其表面装饰术语

GB 18580—2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 19367.1—2003 人造板 板的厚度、宽度及长度的测定

GB/T 19367.2—2003 人造板 板的垂直度和边缘直度的测定

3 术语和定义

GB/T 18259—2000 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

饰面木质墙板 surface decorated wood-based wall-board

以刨花板、中密度纤维板等为基材经浸渍胶膜纸或预油漆纸等贴面加工而成的室内用墙体装饰板材。

3.2

浸渍胶膜纸饰面墙板 surface decorated wall-board with paper impregnated thermosetting resins

以刨花板、中密度纤维板等为基材经浸渍胶膜纸贴面加工而成的墙体装饰板材。

3.3

预油漆纸饰面墙板 surface decorated wall-board with finish foils

以刨花板、中密度纤维板等为基材经预油漆纸贴面加工而成的墙体装饰板材。

3.4

预油漆纸饰面刨花板墙板 surface decorated particleboard with finish foils

以刨花板为基材经预油漆纸贴面加工而成的墙体装饰板材。