

UDC 677.13.062/.063
W 32



中华人民共和国国家标准

GB 2698—87

黄麻钢丝绳芯麻纱的技术条件 和分等规定

Jute yarns for wire rope cores—Technical
requirements and grading stipulation

1987-11-19发布

1988-04-01实施

国家标 准局发布

中华人民共和国国家标准

黄麻钢丝绳芯麻纱的技术条件 和分等规定

Jute yarns for wire rope cores—Technical requirements and grading stipulation

UDC 677.13.062
.063

GB 2698—87

代替 GB 2698—81

1 适用范围

本标准适用于以黄麻、洋麻为主要原料的机制黄麻钢丝绳芯麻纱（以下简称钢丝绳芯麻纱）。

2 技术条件

2.1 钢丝绳芯麻纱的技术条件按表1规定。

表 1

品 名	名 义 细 度 无水特数（公制支数）	断 裂 强 力，牛顿（千克力） 不 低 于	捻 度 捻数/10厘米
926特（1.08支） 钢丝绳芯麻纱	926（1.08）	75（7.6）	8.0
667特（1.5 支） 钢丝绳芯麻纱	667（1.50）	60（6.1）	11.0
613特（1.63支） 钢丝绳芯麻纱	613（1.63）	50（5.1）	11.5
463特（2.16支） 钢丝绳芯麻纱	463（2.16）	45（4.6）	12.5
417特（2.40支） 钢丝绳芯麻纱	417（2.40）	40（4.1）	12.5

2.2 未包含在2.1中的品种，其技术条件由供需双方参照本标准制订。

2.3 钢丝绳芯纱的公定回潮率是14%，此回潮率仅作折算重量用。

3 分等规定

3.1 钢丝绳芯麻纱分正品和副品两种，其品等按本标准3.3物理指标和3.4外观疵点的检验结果中最低的一项来评定。

3.2 钢丝绳芯麻纱分等时，物理指标以批为单位，外观疵点以绞（球、筒）为单位。