

ICS 87.040  
G 51

**LY**

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2709—2016

---

**木 蜡 油**

Wax oil for wood

2016-07-27 发布

2016-12-01 实施

---

国家林业局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)提出并归口。

本标准起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所、浙江省林产品质量检测站、巴洛木业(中山)有限公司、易泽思(北京)化工技术研究所、东莞沃特贝斯树脂有限公司。

本标准主要起草人：彭立民、陆军、杨柳、张海林、林德英、唐荣强、马轩、王增、宋博骐、刘美宏、汪小叶、杨帅。

# 木 蜡 油

## 1 范围

本标准规定了木蜡油的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。  
本标准适用于以植物油和植物蜡、分散介质等为基质制成的木器涂料。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1723 涂料粘度测定法
- GB/T 1725—2007 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定
- GB/T 1726—1979 涂料遮盖力测定法
- GB/T 1728—1979(1989) 漆膜、腻子膜干燥时间测定法
- GB/T 1865—2009 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露 滤过的氙弧辐射
- GB/T 4893.1 家具表面耐冷液测定法
- GB/T 4893.3 家具表面耐干热测定法
- GB/T 5206.4—1989 色漆和清漆 词汇 第4部分 涂料及涂膜物化性能术语
- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度
- GB/T 9750 涂料产品包装标志
- GB/T 9754—2007 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60°和 85°镜面光泽的测定
- GB/T 13491—1992 涂料产品包装通则
- GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法
- GB 18581—2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量
- GB 18582—2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量
- GB/T 23995—2009 室内装饰用溶剂型醇酸木器涂料
- HG/T 2458—1993 涂料产品检验、运输和贮存通则

## 3 术语和定义

GB/T 5206.4—1989 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### **木蜡油 wax oil for wood**

以植物油和植物蜡、分散介质等为基质制成的,用于木制品表面并具有保护与装饰用的木器涂料,或称植物性油蜡。

### 3.2

#### **润湿性 permeability**

在不损坏底材构造情况下,木蜡油所能通过底材的性能。