



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA 504—2004

---

## 阻 燃 装 饰 织 物

Flame-retardant decorative textile

2004-06-17 发布

2004-10-01 实施

---

中华人民共和国公安部 发布

## 前 言

本标准 5.3、8.2.2 是强制性条款,其余为推荐性条款。

本标准主要依据现有国家标准并结合我国阻燃织物的实际水平制定的。制定本标准的目的是使阻燃类纺织品有一个统一的、科学的标准,以指导该类产品的开发、生产,并为该类产品的质量监督提供依据。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第七分委员会归口。

本标准由公安部四川消防研究所、山东华懋阻燃新材料科技有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人:张羽、卢国建、丁敏、张一民、李远明。

# 阻 燃 装 饰 织 物

## 1 范围

本标准规定了阻燃装饰织物的分类、标记、技术要求、试验程序、检验规则及包装和标志。  
本标准适用于窗帘、幕布、家具包布等装饰用纺织品。  
本标准不适用于铺地织物。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 3291.2 纺织 纺织材料性能和试验术语 第2部分:织物
- GB/T 3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用
- GB/T 3819—1997 纺织品 织物折痕回复性的测定 回复角法(eqv ISO 2313:1972)
- GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:舌形试样撕破强力的测定(GB/T 3917.2—1997, eqv ISO 9073-4:1989)
- GB/T 3920 纺织品 耐摩擦色牢度试验方法(GB/T 3920—1997, eqv ISO 105-x12:1993)
- GB/T 3921.1 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验1(GB/T 3921.1—1997, eqv ISO 105-c01:1989)
- GB/T 3921.2 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验2(GB/T 3921.2—1997, eqv ISO 105-c02:1989)
- GB/T 3921.3 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验3(GB/T 3921.3—1997, eqv ISO 105-c03:1989)
- GB/T 3921.4 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验4(GB/T 3921.4—1997, eqv ISO 105-c04:1989)
- GB/T 3921.5 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验5(GB/T 3921.5—1997, eqv ISO 105-c05:1989)
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法(GB/T 3923.1—1997, neq ISO/DIS 13934.1:1994)
- GB/T 5454 纺织品 燃烧性能试验 氧指数法(GB/T 5454—1997, neq ISO 4589:1984)
- GB/T 5455 纺织品 燃烧性能试验 垂直法(GB/T 5455—1997, neq JIS 1091:1992)
- GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气(GB 6529—1986, neq ISO 139:1973)
- GB/T 8627 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法(GB/T 8627—1999, neq ASTM D2843:1993)
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量(GB/T 8628—2001, eqv ISO 3759:1994)
- GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤及干燥程序(GB/T 8629—2001, eqv ISO 6330:2000)
- GB/T 8630 纺织品在洗涤和干燥时尺寸变化的测定(GB/T 8630—2001, ISO 5077:1984, MOD)
- GB/T 8878—2002 棉针织内衣(neq ASTM 4234:2001)
- GB/T 14437—1997 产品质量监督计数一次抽样检验程序及抽样方案
- GB/T 17596—1998 纺织品 织物燃烧试验前的商业洗涤程序(eqv ISO 10528:1995)