



中华人民共和国国家标准

GB/T 17345—1998

亚 麻 打 成 麻

Scutched flax

1998-05-06 发布

1998-09-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前　　言

本标准是在黑龙江省地方标准 DB/2300 W31002—87 亚麻打成麻的基础上参考了原苏联 ГОСТ10330—76 亚麻打成麻标准, 经过调研, 试验验证, 并征求有关专家的意见而制定。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准负责起草单位: 黑龙江省纤维检验所, 参加起草单位: 黑龙江省纺织总会亚麻分会、哈尔滨亚麻纺织厂、勃利县亚麻原料厂。

本标准主要起草人: 盛喜才、范嘉槟、胡正明、董瑞林、柴世林、胡满、石宏。

中华人民共和国国家标准

亚 麻 打 成 麻

GB/T 17345—1998

Scutched flax

1 范围

本标准规定了亚麻打成麻的有关定义、质量分等规定、试验方法、实物标样、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于纤维用亚麻打成麻。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 5707—85 纺织名词术语(麻部分)

GB 8170—87 数值修约规则

3 定义

本标准引用 GB 5707—85 中的有关名词术语,另外,本标准还采用下列定义。

3.1 成条性 quality of entirety

单株韧皮纤维的完整程度。

3.2 整齐度 degree of regularity

麻捆中亚麻纤维根端对齐的程度,以及纤维长短的差异程度。

3.3 重度 degree of weighty

麻捆纤维梳理的紧密和手感轻重的程度。

3.4 加工不足麻 inadequate of manufacture flax

因脱胶或打麻不足含有死麻屑的纤维。

4 质量分等规定

4.1 温水和雨露亚麻打成麻质量等级用“号”(#)表示,共七个号,分别为 22、20、18、16、14、12、10,其质量依次降低。

4.2 物理指标如表 1。