



中华人民共和国国家标准

GB/T 19786—2005

木质包装容器检测规程

Inspection code for wooden containers

2005-05-25 发布

2005-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准附录 A 为规范性附录,附录 B 为资料性附录。

本标准由中国包装总公司提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国出口商品包装研究所、机械科学研究院。

本标准参加起草单位:铁道科学研究院、全军包装办公室、交通部科学研究院。

本标准主要起草人:王远德、黄雪、李建华、张锦、郭宝华、熊才启。

木质包装容器检测规程

1 范围

本标准规定了木质包装容器的检验分类,以及检验项目、检验方法和检验内容,给出了抽样及合格判定的一般规定。

本标准适用于木质包装容器的质量检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 1931 木材含水率测定方法
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 4857.1 包装 运输包装件 试验时各部位的标示方法
- GB/T 4857.2 包装 运输包装件 温湿度调节处理
- GB/T 4857.3 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法
- GB/T 4857.4 包装 运输包装件 压力试验方法
- GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法
- GB/T 4857.6 包装 运输包装件 滚动试验方法
- GB/T 4857.7 包装 运输包装件 正弦定频振动试验方法
- GB/T 4857.9 包装 运输包装件 喷淋试验方法
- GB/T 4857.10 包装 运输包装件 正弦变频振动试验方法
- GB/T 4857.11 包装 运输包装件 水平冲击试验方法
- GB/T 4857.12 包装 运输包装件 浸水试验方法
- GB/T 4857.14 包装 运输包装件 倾翻试验方法
- GB/T 4857.15 包装 运输包装件 可控水平冲击试验方法
- GB/T 4857.16 包装 运输包装件 采用压力试验机的堆码试验方法
- GB/T 4857.17 包装 运输包装件 编制性能大纲的一般原理
- GB/T 4857.18 包装 运输包装件 编制性能大纲的定量数据
- GB/T 4857.20 包装 运输包装件 碰撞试验方法
- GB/T 4857.23 包装 运输包装件 随机垂直振动试验方法
- GB/T 5398 大型运输包装件试验方法
- GB/T 6388 运输包装收发货标志
- GB/T 7284 框架木箱
- GB/T 9846.4 胶合板 普通胶合板通用技术条件
- GB/T 10819 木制底盘
- GB/T 12464 普通木箱
- GB/T 12626.2 硬质纤维板 技术要求
- GB/T 13123 竹编胶合板
- GB/T 13144 包装容器 竹胶合板箱