

中华人民共和国国家标准

GB/T 30308-2013

氟橡胶 通用规范和评价方法

Fluoroelastomers—General specification and procedure of evaluation

2013-12-31 发布 2014-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 皮 布 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 **氟橡胶 通用规范和评价方法**

GB/T 30308—2013

*

中国标准出版社出版发行 北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029) 北京市西城区三里河北街16号(100045)

> 网址:www.gb168.cn 服务热线:400-168-0010 010-68522006

2014年5月第一版

*

书号: 155066・1-49096

版权专有 侵权必究

前 言

- 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。
- 本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
- 本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会(SAC/TC 35)归口。
- 本标准负责起草单位:上海三爱富新材料股份有限公司、中昊晨光化工研究院有限公司。
- 本标准主要起草人:张斌、沈青、唐颖、侯艳。

氟橡胶 通用规范和评价方法

1 范围

本标准规定了氟橡胶的分类与牌号、技术要求和评价方法以及标志、包装、运输和贮存。本标准适用于经乳液聚合制得的氟橡胶。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定
- GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)
- GB/T 533-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定
- GB/T 1232.1 未硫化橡胶 用圆盘剪切黏度计进行测定 第1部分:门尼黏度的测定
- GB/T 1690-2010 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法
- GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验
- GB 3778-2011 橡胶用炭黑
- GB/T 5576 橡胶和胶乳 命名法
- GB/T 5577 合成橡胶牌号规范
- GB/T 6038-2006 橡胶试验胶料 配料、混炼和硫化 设备及操作程序
- GB/T 7759—1996 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定
- GB/T 19187 合成生胶抽样检查程序
- HG/T 3928-2007 工业活性轻质氧化镁

3 分类与牌号

3.1 分类

按 GB/T 5576 规定, 氟橡胶分为三大类, 分别为 FKM、FEPM、FFKM。

其中:FKM---表示聚合物链中含有氟、全氟烷基或全氟烷氧基取代基的氟橡胶;

FEPM——表示四氟乙烯和丙烯的共聚物;

FFKM——表示聚合物链中所有的取代基氟、全氟烷基或全氟烷氧基的全氟橡胶。

3.2 牌号

3.2.1 规则

按 GB/T 5577 规定, 氟橡胶牌号由两个字符组构成:

- a) 第一字符组给出氟橡胶品种代号信息;
- b) 第二字符组给出氟橡胶特征信息,由四位阿拉伯数字组成。 其中:

1