

ICS 79.080
B 69



中华人民共和国国家标准

GB/T 20240—2006

竹 地 板

Bamboo flooring

2006-05-18 发布

2006-10-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

竹 地 板

GB/T 20240—2006

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：(010)51299090、68522006

2006 年 9 月第一版

*

书号：155066 · 1-28050

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68522006

前　　言

本标准是在林业行业标准 LY/T 1573—2000《竹地板》的基础上制定的,主要变化如下:

- 去掉了硬度测试项目;
- 改变了甲醛释放量的测试方法及要求;
- 调整了宽度、直角度、边缘不直度、拼装高差的允许偏差;
- 适当调整了对静曲强度的要求。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国竹藤标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:南京林业大学。

本标准参加起草单位:浙江省林产品质量监督检验站、上海建筑材料及构件质量监督检验站、杭州大庄地板责任有限公司、新昌县福大竹木有限公司、宜兴市顺昌竹木制品有限公司、浙江德清县莫干山竹胶板厂、上海升达竹业有限公司、浙江万森竹木业有限公司。

本标准主要起草人:张勤丽、朱一辛、刘乐群、楼明刚、林海、陈晓安、张和东、郎妙国、阙泽利、杨彬、鹿向群。

本标准首次发布。

本标准自实施之日起,LY/T 1573—2000 废止。

竹 地 板

1 范围

本标准规定了竹地板的定义、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以竹材为原料的室内用长条企口地板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1—2003/ISO 2859-1:1999 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4893.4—1985 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18103—2000 实木复合地板

GB 18580—2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

竹地板 bamboo flooring

把竹材加工成竹片后，再用胶粘剂胶合、加工成的长条企口地板。

3.2

腐朽 decay

由于腐朽菌的侵入，使细胞壁物质发生分解，导致竹材组织结构松散、强度和密度下降、竹材组织颜色变化的现象。

3.3

色差 colour variation

板面各部位颜色不一致。

3.4

裂纹 split

竹纤维沿竹材纹理方向分离。

3.5

虫孔 worm hole

蛀虫或其幼虫在竹材中蛀成的孔和虫道。

3.6

缺棱 wane

因竹片宽度不够、砂磨、刨削或碰撞所造成的棱边缺损。

3.7

拼接离缝 gap

相邻竹片之间的拼接缝隙。