


UDC 614.896
C 73



中华人民共和国国家标准

GB 12624—90

劳动防护手套通用技术条件

The general specifications for protective
gloves and mittens

1990-12-26发布

1991-10-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

劳动防护手套通用技术条件

GB 12624—90

The general specifications for protective
gloves and mittens

1 主题内容与适用范围

本标准规定了劳动防护手套(以下简称“手套”)的分类标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于工业和农业上广泛使用的各种手套。

2 引用标准

- GB 527 硫化橡胶物理试验方法的一般要求
- GB 528 硫化橡胶拉伸性能的测定
- GB 1039 塑料力学性能试验方法总则
- GB 1040 塑料拉伸试验方法
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB 3820 机织物(梭织物)和针织物厚度的测定
- GB 3923 机织物断裂强力和断裂伸长的测定(条样法)
- GB 4689.4 皮革 物理性能的测试 厚度的测定
- GB 4689.5 皮革 抗张强度和伸长率的测定
- GB 7742 纺织品胀破强度和胀破扩张度的测定(弹性膜片法)

3 术语

3.1 劳动防护手套 protective gloves and mittens

具有保护手和手臂的功能,供作业者劳动时戴用的手套。

3.2 五指手套 five finger glove

五个手指分开的手套(见图 1a 或图 1b)。

3.3 三指手套 three finger glove

除拇指和食指外,其余三个手指连在一起的手套(见图 1c)。

3.4 连指手套(又名手闷子) mitten

四个手指连在一起而与拇指分开的手套(见图 1d)。

3.5 直型手套 platy glove and mitten

五个手指在一个平面上的手套(见图 1a、图 1c 和图 1d)。

3.6 手型手套 curved glove and mitten

手掌和五个手指略向内弯,与人手自然放松时的形状基本相同的手套(见图 1b)。