


ICS 53.060
J 83



中华人民共和国国家标准

GB/T 17910—1999
idt ISO 5057:1993

工业车辆 叉车货叉在使用中的检查和修复

Industrial trucks—Inspection and repair of
fork arms in service on fork-lift trucks

1999-11-23 发布

2000-06-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前　　言

本标准等同采用 ISO 5057:1993《工业车辆 叉车货叉在使用中的检查和修复》。

本标准中用 GB/T 5182—1996(idt ISO 2330:1995)代替 ISO 5057:1993 中的引用标准 ISO 2330:1974。

本标准由国家机械工业局提出。

本标准由北京起重运输机械研究所归口。

本标准起草单位:北京起重运输机械研究所。

本标准主要起草人:赵春晖。

ISO 前言

ISO(国际标准化组织)是各国标准化团体(ISO 成员团体)的全球性组织。各项国际标准的起草工作主要是通过 ISO 各个技术委员会完成的。对某一项由某技术委员会已确定的课题感兴趣的每一个成员团体均有权派代表参加该技术委员会。一些与 ISO 有联系的官方的和非官方的国际组织也可参与这项工作。ISO 与国际电工委员会在所有电工技术标准方面密切合作。

技术委员会已采纳的国际标准草案分发至各成员团体进行投票表决。作为国际标准出版要求至少 75% 的成员团体投票赞成。

国际标准 ISO 5057 由技术委员会 ISO/TC 110(工业车辆)的分技术委员会 SC2(机动工业车辆安全)起草。

该标准第二版因作技术修订而取代了 1977 年出版的 ISO/TR 5057 的第一版。

中华人民共和国国家标准

工业车辆 叉车货叉在使用中的检查和修复

GB/T 17910—1999
idt ISO 5057:1993

Industrial trucks—Inspection and repair of
fork arms in service on fork-lift trucks

1 范围

本标准规定了在各种型式的叉车上使用的实心截面货叉的检查和修复方法。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 5140—1985 叉车 挂钩型货叉 术语 (idt ISO 2331:1974)

GB/T 5182—1996 叉车 货叉 技术要求和试验 (idt ISO 2330:1995)

3 定义

本标准中的术语符合 GB/T 5140 的规定。

4 检查周期

使用中的货叉应以不超过 12 个月的时间间隔或在一旦发现其有缺陷或永久变形时,按照第 5 章的要求进行检查。恶劣工况条件下使用的货叉,需要更频繁地进行检查。

5 检查

5.1 总则

应由经过培训的人员对货叉进行认真检查,以查明其是否有影响安全使用的损坏、失效和变形等。如货叉出现上述任何一种缺陷,则必须停止使用。经过修复后并按 6.2 的要求进行试验,符合要求后,才能投入使用。

5.2 表面裂纹

货叉应进行目测检查,必要时,应采用无损探伤法,以检查其有无裂纹。应特别注意货叉根部、上钩、下钩(包括其与垂直段的连接处),如发现货叉表面有裂纹,必须停止使用。

5.3 叉尖高度差

当一组货叉安装在叉架上时,应检查两叉尖之间高度差。如果叉尖高度差超过水平段长度的 3% 或叉车制造厂推荐的值,则该组货叉必须停止使用。

该组货叉在进行必要的调整(见 6.1)并按 6.2 进行试验之前,不得投入使用。

5.4 定位锁

应保证定位锁在原位处于良好的维护和正常的工作状态。如发现任何故障,货叉在进行良好的修复